



231012341317



委托检测报告

委托单位	: 无锡惠联固废处置有限公司	实验室	: 江苏格林勒斯检测科技有限公司	页码	: 第 1 页 共 5 页
受检单位	: 无锡惠联固废处置有限公司	技术负责人	: 谢可杰	报告编号	: GE2308312803B183
项目名称	: 无锡惠联固废处置有限公司飞灰及环境自行监测服务项目	地址	: 江苏省无锡市锡山区万全路 59 号	版本修订	: 第 0 版
联系人	: /	报告联系人	: 陈鹏	样品接收日期	: 2024 年 03 月 13 日
电话	: /	电子邮箱	: service@gelinleshi.com	开始分析日期	: 2024 年 03 月 13 日
地址	: /	技术咨询	: 0510-88083287-8168	结束分析日期	: 2024 年 03 月 21 日
项目号	: GE2308312803B	投诉电话	: 0510-88083287-8156	报告发行日期	: 2024 年 03 月 21 日
订单号	: /	报价单编号	: -----	样品接收数量	: 1
				样品分析数量	: 1

报告样品信息: {(样品名称=惠联垃圾 3.10 螯合,采样日期=2024 年 03 月 13 日)}

此报告经下列人员签名:

编制:

审核:

签发:



项目名称： 无锡惠联固废处置有限公司飞灰及环境自行监测服务项目

报告编号： GE2308312803B183

页 码： 第 2 页 共 5 页



报告通用性声明及特别注释：

- 一、本报告须经编制人、审核人及签发人签名，加盖本公司检测专用章、骑缝章后方可生效；复印报告未重新加盖本机构“检测专用章”无效；
- 二、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源及其他信息的真实性负责。无法复现的样品，不受理申诉；
- 三、本公司对报告真实性、合法性、适用性、科学性负责；
- 四、用户对本报告提供的检测数据若有异议，可在收到本报告 10 个工作日内向本公司客服部提出申诉。申诉采用来访、来电、来信、电子邮件的方式，超过申诉期限，不予受理；
- 五、未经许可，不得复制本报告（彩色扫描件除外）；任何对本报告未经授权的涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利；
- 六、分析结果中“未检出”或“数据 L”或“<数据”表示该检测结果小于方法检出限；分析结果中“-”表示未检测或未涉及；报告中 QCK、YCK、PX 为运输及现场质控样品；
- 七、检测余样如无约定将依据本公司规定对其保存和处置；
- 八、本公司对本报告的检测数据保守秘密。

缩略语: CAS No = 化学文摘号码；报告限=方法检出限

- 工作中特别注释: GE2308312803B183



分析结果

样品类型：固体废弃物

实验室编号	G0313G001	生活垃圾填埋场污 染控制标准》 (GB16889-2008) 6.3 和表 1 标准 (mg/L)			
样品名称	惠联垃圾 3.10 螯合				
收样日期	2024 年 03 月 13 日				
采样日期	2024 年 03 月 13 日				
样品性状	灰褐、微嗅				
目标分析物	CAS No#	报告限	单位	G0313G001	

类别：重金属和无机物

1>: pH	-	-	-	7.86	-
2>: 水分	-	-	%	17.5	<30%
3>: 铬(六价)	18540-29-9	0.004	mg/L	<0.004	1.5
类别：重金属和无机物（浸出方法：固体废物浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007）					
4>: 砷	7440-38-2	0.00010	mg/L	<0.00010	0.3
5>: 镉	7440-43-9	0.01	mg/L	<0.01	0.15
6>: 铜	7440-50-8	0.01	mg/L	0.01	40
7>: 铅	7439-92-1	0.03	mg/L	<0.03	0.25
8>: 汞	7439-97-6	0.00002	mg/L	<0.00002	0.05
9>: 镍	7440-02-0	0.02	mg/L	0.02	0.5
10>: 铍	7440-41-7	0.004	mg/L	<0.004	0.02
11>: 铬	7440-47-3	0.02	mg/L	<0.02	4.5
12>: 锌	7440-66-6	0.01	mg/L	0.12	100
13>: 硒	7782-49-2	0.00010	mg/L	<0.00010	0.1
14>: 钡	7440-39-3	0.06	mg/L	<0.06	25

项目名称： 无锡惠联固废处置有限公司飞灰及环境自行监测服务项目

报告编号： GE2308312803B183

页 码： 第 4 页 共 5 页



报告所涉及的分析标准方法说明

浸出方法：HJ/T 300-2007 固体废物浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法

标准分析方法 1>：GB/T 15555.12-1995 固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法

所使用的主要仪器设备为：离子计 PXS-270 GLLS-JC-054

分析的污染因子为：#pH#

所涉及的样品为：#G0313G001#

标准分析方法 2>：HJ 1222-2021 固体废物 水分和干物质含量的测定

所使用的主要仪器设备为：\

分析的污染因子为：#水分#

所涉及的样品为：#G0313G001#

标准分析方法 3>：HJ 702-2014 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光

所使用的主要仪器设备为：原子荧光光度计 \AFS 8510\ GLLS-JC-181

分析的污染因子为：#砷#硒#

所涉及的样品为：#G0313G001#

标准分析方法 4>：HJ 702-2014 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光

所使用的主要仪器设备为：原子荧光光度计 \AFS 230E\ GLLS-JC-004

分析的污染因子为：#汞#

所涉及的样品为：#G0313G001#

标准分析方法 5>：HJ 781-2016 固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

所使用的主要仪器设备为：电感耦合等离子体发射光谱仪\Agilent 5110\GLLS-JC-003

分析的污染因子为：#镉#铅#铜#镍#铍#铬#铟#钡#

所涉及的样品为：#G0313G001#

项目名称： 无锡惠联固废处置有限公司飞灰及环境自行监测服务项目

报告编号： GE2308312803B183

页 码： 第 5 页 共 5 页



标准分析方法 6>： GB/T 15555.4-1995 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法

所使用的主要仪器设备为：紫外可见分光光度计 TU-1900 GLLS-JC-059

分析的污染因子为：#铬(六价)#

所涉及的样品为：#G0313G001#

报告结束

